

## Carta dei prodotti AX-7030



**Simbolo:** AX-7030

**Produttore:** AXIOMET

## Parametri prodotti

**Tipo di misuratore:** multimetro analogico-digitale

**Proprietà degli strumenti di misurazione:**

- 8 funzioni, 20 ambiti
- cassa resistente agli urti (holster)
- scala analogica, display digitale
- test della batteria

**Genere di display utilizzato:**

LCD 3,5 cifre 15mm, analogico

**Ambito di misurazione della tensione DC:**

0,2/2/20/200/600V

<b>Precisione di misurazione della tensione DC:</b>	$\pm 3\%$ per la scala analogica $\pm(0,5\% + 2$ cifre)
<b>Ambito di misurazione della tensione AC:</b>	0,2/2/20/200/600V
<b>Precisione di misurazione della tensione AC:</b>	$\pm 4\%$ per la scala analogica $\pm(0,8\% + 3$ cifre)
<b>Ambito di misurazione della corrente DC:</b>	0,2m/2m/20m/200m/10A
<b>Precisione di misurazione della corrente DC:</b>	$\pm 3\%$ per la scala analogica $\pm(1\% + 3$ cifre)
<b>Ambito di misurazione della corrente AC:</b>	0,2m/2m/20m/200m/10A
<b>Precisione di misurazione della corrente AC:</b>	$\pm 4\%$ per la scala analogica
<b>Ambito di misurazione della resistenza:</b>	200/2k/20k/200k/2M/20M $\Omega$
<b>Precisione di misurazione della resistenza ohmica:</b>	$\pm 3\%$ per la scala analogica $\pm(0,8\% + 3$ cifre)
<b>Test del diodo:</b>	1mA, 2,4V
<b>Test della continuità del circuito:</b>	segnale acustico per R

<b>Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.):</b>	108x50x190 mm
<b>Peso con batteria:</b>	470 g
<b>Fonte di alimentazione:</b>	1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
<b>Equipaggiamento standard:</b>	conduttori di misurazione
<b>Misurazione:</b>	tensione AC, tensione DC, corrente AC, corrente DC, resistenza
<b>Conformità con la norma:</b>	EN61010 600V CAT II

## Informazioni aggiuntive

<b>Peso lordo:</b>	0,594 kg
--------------------	----------